ЭКВИТАЛЛ®

СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ
(таблетированный коагулянт пролонгированного действия для бассейнов с песчаными фильтрами в дозировочных водопроницаемых картриджах)

упаковка: коробки 1кг; пластиковые ведра 2кг, 25кг.

Назначение: продолжительная коагуляция (осветление) воды.
Благодаря медленно растворимой форме препарат непрерывно и равномерно в течение длительного времени дозирует в воду бассейна коагулирующее средство, что значительно улучшает фильтрующий эффект песчаных фильтров; позволяет удалять из воды бассейна железо, медь и фосфаты.
Препарат применим только в бассейнах с песчаными фильтрами!
Применение: Перед проведением коагуляции необходимо провести обратную промывку фильтра; проверить и, при необходимости, довести до нормы уровень pH воды (7,0–7,4), уровень щелочности воды (125-150мг/л) и содержание остаточного свободного хлора (0,3-0,5мг/л). *Для удаления из обрабатываемой воды ионов меди рекомендуется повысить уровень pH до 7,5-7,8.*

Необходимое количество картриджей (*внимание – картриджи не вскрывать*!) поместить в скиммер (или префильтр) и включить фильтр в режим «фильтрация». После полного растворения таблеток картриджи утилизируются.
Дозировка: 1 картридж на 10-50 $м^3$ воды каждые 7-10 дней.
Меры предосторожности: при работе со средством использовать средства защиты рук (резиновые перчатки). Хранить в недоступном для детей месте!; не принимать внутрь; не смешивать с другими химическими препаратами; при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.
Состав: круглые таблетки белого цвета в водопроницаемых картриджах, содержит соли алюминия.
Гарантийный срок хранения: три года с даты изготовления.
Условия хранения: в крытом сухом помещении в герметично закрытой упаковке при температуре от +1 до +25ºС; избегать контакта с другими химическими веществами; беречь от влаги, нагрева и прямых солнечных лучей.
Важная информация: прозрачность и чистота воды бассейна зависят от следующих показателей: уровня pH (7,0-7,4), свободного хлора (0,3-0,5мг/л) или «активного кислорода» (5-8мг/л); инженерно правильно подобранного соотношения мощности насоса и объёма фильтра; непрерывной работы фильтрующего оборудования; регулярно проводимой обратной промывки фильтра (не реже 1 раза в неделю); непрерывного добавления свежей водопроводной воды во время работы бассейна (не менее 50л на каждого посетителя в сутки).