ЭКВИТАЛЛ®

СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

(коагулянт для быстрого осветления воды для бассейнов с песчаными фильтрами в дозировочных водопроницаемых пакетах-саше)

упаковка: пластиковые ведра 0,8кг; 2кг.

Назначение: «ударное» осветление (коагуляция) воды.
Препарат позволяет быстро и эффективно устранить помутнение воды бассейна независимо от температуры и методов ухода за водой; значительно улучшает фильтрующий эффект песочных фильтров; удобен и экономичен в использовании.
Препарат расфасован в дозировочные пакеты из водопроницаемого материала, что делает дозировку более быстрой и удобной.
Рекомендации по применению:
Перед проведением коагуляции необходимо провести обратную промывку фильтра; проверить и, при необходимости, довести до нормы уровень pH воды (7,0–7,4), уровень щелочности воды (125-150мг/л) и содержание остаточного свободного хлора (0,3-0,5мг/л). *Для удаления из обрабатываемой воды ионов меди рекомендуется повысить уровень pH до 7,5-7,8.*
Необходимое количество саше (*саше не вскрывать*!) помещают в скиммер (или префильтр) при работающей в режиме «циркуляция» фильтровальной установке. После полного растворения содержимого саше насос выключить (использованные саше утилизируются), и оставить бассейн на техническом перерыве на 6-12часов (для образования и осаждения хлопьевидного осадка на дно). Затем осадок со дна бассейна удалить с помощью пылесоса (сбрасывая воду с осадком в канализацию) и включить фильтровальную установку в режим «фильтрация». Если через 5-7 часов фильтрации помутнение воды не будет полностью устранено, то фильтр промывают и обработка «ЭКВИТАЛЛом» повторяется (с предварительной проверкой значений pH, щелочности и свободного хлора).
Рекомендуемые дозировки: 1 саше на 10-50 м³ воды.
Меры предосторожности: при работе со средством использовать средства защиты рук (резиновые перчатки). Хранить в недоступном для детей месте!; не принимать внутрь!; не смешивать с другими химическими препаратами; при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.
Состав: содержит полиалюминия гидроксид хлорид;
Гарантийный срок хранения: три года с даты изготовления.
Условия хранения: в крытом сухом помещении в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от +1 до +25ºС; избегать контакта с другими химическими веществами; беречь от влаги, нагрева и прямых солнечных лучей.
Важная информация: прозрачность и чистота воды бассейна зависят от следующих показателей: уровня pH (7,0-7,4), свободного хлора (0,3-0,5мг/л) или «активного кислорода» (5-8мг/л); инженерно правильно подобранного соотношения мощности насоса и объёма фильтра; непрерывной работы фильтрующего оборудования; регулярно проводимой обратной промывки фильтра (не реже 1 раза в неделю); непрерывного добавления свежей водопроводной воды во время работы бассейна (не менее 50л на каждого посетителя в сутки).