# ЭКВИТАЛЛ®

**СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ**

***(коагулянт для автоматических станций дозации)***

упаковка: канистры 24кг; 34кг.

**Назначение**: осветление (коагуляция) воды. Препарат позволяет непрерывно и эффективно устранять помутнение воды бассейна независимо от температуры и методов ухода за водой; экономичен в использовании; позволяет значительно улучшить фильтрующий эффект песчаных фильтров.
**Рекомендации по применению:** применяется для автоматических систем дозации.
**Дозировка:** 1-20 мл на 10 м³ воды (зависит от степени загрязнения воды).
**Меры предосторожности**: при работе со средством использовать средства защиты рук (резиновые перчатки) и глаз (очки). Хранить в недоступном для детей месте!; не принимать внутрь!; не смешивать с другими химическими препаратами; при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.
**Состав**: водный раствор полиалюминий гидроксид хлорида.
**Гарантийный срок хранения**: шесть месяцев с даты изготовления.
*По истечении гарантийного срока хранения допускается использование средства, если не произошла его «самокоагуляция» (помутнение раствора и/или выпадение белого хлопьевидного осадка).*
**Условия хранения**: в крытом проветриваемом помещении в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре **не ниже +10ºС**; избегать контакта с коррозирующими материалами, щелочьсодержащими веществами и препаратами, содержащими активные галогены.
**Важная информация:** прозрачность и чистота воды бассейна зависят от следующих показателей: значений pH (7,0-7,4) и свободного хлора (0,3-0,5 мг/л) или «активного кислорода» (5-8мг/л); инженерно правильно подобранного соотношения мощности насоса и объёма фильтра; непрерывной работы фильтрующего оборудования; регулярно проводимой обратной промывки фильтра (не реже 1 раза в неделю); непрерывного добавления свежей водопроводной воды во время работы бассейна (не менее 50л на каждого посетителя в сутки).