

КАЛЬЦИСТАБ®

СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ (предотвращает образование известковых отложений)

упаковка: флаконы 0,5л; 1л; канистры 10л.

Назначение: стабилизатор жесткости.

Своевременное использование средства предотвращает образование известковых отложений на поверхности чаши бассейна, теплообменном и фильтровальном оборудовании, связывая ионы металлов в воде в устойчивые водорастворимые комплексы, благодаря чему не происходит помутнение воды и окрашивание воды ионами металлов.

Применение: средство добавляется непосредственно в воду (около триски) после заполнения бассейна при работающем насосе (200-300 мл средства на 10 м³ воды) и затем каждый раз при добавлении в бассейн свежей воды (20-30 мл на 1 м³ добавляемой воды).

Дозировка зависит от температуры воды в бассейне и от жесткости воды, поступающей в бассейн.

	Жесткость воды		Дозировка средства, мл/м ³		
	мг-экв/л	dH°	t воды <28°C	t воды=28÷32°C	t воды >32°C
Умеренно жесткая	3-6	8-17	20	26	30
Средне жесткая	6-9	17-25	25	33	38
Очень жесткая	> 9	> 25	30	39	45

Меры предосторожности: При работе со средством использовать средства защиты рук (резиновые перчатки) и глаз (очки). Хранить в недоступном для детей месте!; не принимать внутрь; не смешивать с другими химическими препаратами; при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Состав: органические кислоты и соли органических кислот;

Гарантийный срок хранения: один год с даты изготовления.

Условия хранения: в крытом помещении в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от +1 °С до +25 °С; избегать контакта с другими химическими веществами. Беречь от замерзания и нагрева.