МУЛЬТИЭКТ«6 в 1»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КАРТРИДЖИ
СРЕДСТВО ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

упаковка: пластиковые ведра 0.8кг, 4кг.

Назначение: комплексная обработка воды бассейна.

Состав картриджа специально разработан таким образом, чтобы обеспечить полный уход за водой бассейна: - поддержание концентрации остаточного свободного хлора в воде (за счет комбинации быстро- и медленнорастворимых хлорсодержащих веществ); стабилизация хлора (предотвращение быстрого разложения активного хлора под воздействием УФ- излучения, яркого солнечного света и высоких температур); поддержание прозрачности и чистоты воды (улучшение фильтрации); предотвращение появления водорослей в бассейне; осветление воды за счет окисления загрязняющей воду органики.

Применение: предварительно промыть фильтр в режиме «обратная промывка» и откорректировать уровень pH воды в пределах 7,0-7,4. Необходимое количество картриджей **(ВНИМАНИЕ! Картриджи не вскрывать!)** поместить в скиммер при работающем в режиме «фильтрация» насосе. После дозирования насос должен проработать не менее 4 часов.

Дозировка - в соответствии с показателем уровня остаточного свободного хлора в воде бассейна (должен постоянно поддерживаться в пределах от 0,3 до 0,5 мг/л).

Ориентировочный расход:

*****первое применение - 2 картриджа на 8-12 $м^3$ воды;

*последующее применение - 1 картридж на 8-12 $м^3$ воды каждые 7-14 дней (дозировка и частота применения зависит от интенсивности использования бассейна и температуры воды).

Использованный картридж (пакет) затем утилизируется.

В случае возникновения проблем с водой (мутность, появление «зелени» и т.п.) следует дополнительно использовать препараты «ХЛОРИТЭКС» (или «ХЛОРОКСОН») и «АЛЬГИТИНН» в ударной дозировке.

Важные рекомендации: условием максимально эффективной обработки воды является еженедельная промывка фильтра; непрерывное добавление свежей водопроводной воды во время работы бассейна (не менее 50л на каждого посетителя в сутки) и постоянное поддержание:

- *уровня pH воды в пределах 7,0–7,4 с* помощью препарата «ЭКВИ-минус» (понижение) и «ЭКВИ-плюс» (повышение);
- *уровня остаточного свободного хлора в пределах 0,3–0,5мг/л.*

Данные показатели воды можно измерить с помощью «ПУЛТЕСТЕРа».

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте! Не употреблять внутрь. Не смешивать с другими химическими препаратами. При работе с препаратом использовать средства защиты рук (резиновые перчатки), органов дыхания (маску или респиратор) и глаз (очки). При попадании на кожу и/или в глаза немедленно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу.

Состав: хлорпроизводные изоциануровой кислоты, коагулянт, альгицид.

Гарантийный срок хранения: три года с даты изготовления.

Условия хранения: хранить в крытом сухом проветриваемом помещении в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от +1 до $+25^0$С. Беречь от влаги, нагрева и прямых солнечных лучей. Не хранить средство совместно с продуктами питания, легковоспламеняющимися, горючими и взрывчатыми веществами, баллонами со сжатым газом, кислотами и веществами, содержащими перекиси и кислоты.